

# GERÄTEEINSATZ FÜR OBO-BETTERMANN (ACKERMANN) BODENTANK GES6 FÜR UP-DATENDOSEN – SCHRÄGEINBAU



## 1. BESCHREIBUNG

Zum Einbau handelsüblicher Unterputz-Datendosen als Schrägeinbauvariante

## 2. EIGENSCHAFTEN

- zum Einbau in OBO-Bettermann (Ackermann) Bodentank GES 6
- Geräteinsätze und Verriegelung aus Stahlblech 1203
- Oberflächen pulverbeschichtet tiefschwarz RAL 9005
- Beschriftungsstreifen selbstklebend zur freien Portbeschriftung
- GES 6 Einsatz für maximal 2 UP-Datendosen

### 3. MERKMALE

- verstellbare Kabelzugentlastung für bis zu 6 Einzelkabel/Kupfer als Zubehör erhältlich
- Erdungsanschluss
- Blindabdeckung zum Verschließen nicht genutzter Öffnungen (Optional)

BEZEICHNUNG	FARBE/MATERIAL	VE	BESTELLNUMMER
Geräteinsatz für OBO-Betterman (Ackermann) GES6 für 2xUP-Datendosen - Schrägeinbau inkl. Verriegelung	Stahl 1203, RAL 9005 Tiefschwarz glatt matt	1	16000035