

GERÄTEEINSATZ FÜR OBO-BETTERMANN (ACKERMANN) BODENTANK GES6 – GES9 FÜR UP-DATENDOSEN



1. BESCHREIBUNG

Zum Einbau handelsüblicher Unterputz Daten- und Stromversorgungsdoesen

2. EIGENSCHAFTEN

- zum Einbau in OBO-Bettermann (Ackermann) Bodentank GES 6 und GES 9
- Geräteeinsätze und Verriegelung aus Stahlblech 1203
- Oberflächen pulverbeschichtet tiefschwarz RAL 9005
- Beschriftungsstreifen selbstklebend zur freien Portbeschriftung
- GES 6 Einsatz für maximal 2 Adapterplatinen
- GES 9 Einsatz für maximal 3 Adapterplatinen

3. MERKMALE

- verstellbare Kabelzugentlastung für bis zu 6 Einzelkabel/Kupfer als Zubehör erhältlich
- Erdungsanschluss
- Blindabdeckung zum Verschließen nicht genutzter Öffnungen (Optional)

BEZEICHNUNG	FARBE/MATERIAL	VE	BESTELLNUMMER
Geräteinsatz für OBO-Betterman (Ackermann) GES6 für 2xUP-Datendosen inkl. Verriegelung	Stahl 1203, RAL 9005 Tiefschwarz glatt matt	1	16000025-ST-04
Geräteinsatz für OBO-Betterman (Ackermann) GES9 für 2xUP-Datendosen inkl. Verriegelung	Stahl 1203, RAL 9005 Tiefschwarz glatt matt	1	16000024-ST-04
Geräteinsatz für OBO-Betterman (Ackermann) GES9 für 3xUP-Datendosen inkl. Verriegelung	Stahl 1203, RAL 9005 Tiefschwarz glatt matt	1	16000019-ST-04
Blindabdeckung zu Geräteeinsatz für UP-Datendosen	Zinkor FeP01A	1	16160004-Z1-00
Blindabdeckung zu Geräteeinsatz für UP-Datendosen	PE, schwarz	1	16160004-PE-00